



PREPARADOR DE ADOQUINES (HD) LIMPIADOR DE EFLORESCENCIAS

ACTUALIZACIÓN

5 de diciembre de 2022

Para asegurarse de tener a mano una ficha técnica actualizada, consulte nuestro sitio web techniseal.com

EE. UU. y Canadá: marque 1 800 465-7325

Otros países: marque (514) 523-8324 (Canadá)

APLICACIONES

- Aduques, losas y muros de contención de hormigón entrelazados.
- Entradas de vehículos, áreas alrededor de piscinas, jardines, terrazas, estacionamientos comerciales, zonas peatonales, etc.

PROPIEDADES

- Especialmente formulado para eliminar eflorescencias resistentes.
- Prepara los aduques antes de la aplicación del sellador.
- Reaviva el color de los aduques.
- Limpiador de eflorescencias de uso intensivo.

DESCRIPCIÓN

El Preparador de aduques HD de Techniseal® está especialmente formulado para disolver eflorescencias resistentes (sal blanquecina) y eliminar la suciedad adherida en aduques, losas y muros de contención de hormigón. Esta fórmula ultrapotente actúa en profundidad sin decolorar ni dañar la superficie. El preparador de aduques HD reaviva los colores, limpia uniformemente y prolonga la vida de los selladores al permitirles penetrar mejor en el material.

INSTRUCCIONES

ANTES DE EMPEZAR

• **No** utilizar sobre aduques de piedra natural o moldeados en húmedo, hormigón impreso o vertido. • Use guantes de goma y gafas de protección. • **PROBAR SIEMPRE EL PRODUCTO** en una zona oculta pequeña de aproximadamente 0.37 m² para asegurarse de que el resultado satisface sus expectativas. • No mezclar el producto con ningún otro producto químico. • **No** utilizar nunca este producto sin consultar previamente a las autoridades locales sobre la aplicación de tales productos, la gestión de residuos y los vertidos. • **Proteger** a las personas, vehículos, propiedades, vegetación y otras superficies no preparadas para la limpieza de los residuos del producto, salpicaduras, vapores y corrientes de viento.

PREPARACIÓN

HUMECTACIÓN DE LA SUPERFICIE: Para reducir la penetración del preparador de adoquines HD en las juntas de arena y facilitar así la limpieza del producto, humedezca primero la superficie para saturar las juntas con agua; a continuación, deje secar la superficie y aplique el producto.

DILUCIÓN: La dilución debe ajustarse en función de la cantidad de suciedad o eflorescencia presente en los adoquines. En un recipiente de plástico, como una regadera, diluya el producto en agua. Vierta siempre el producto en el agua, no al revés. **Pruebe** primero la dilución en una zona pequeña.

Proporción de dilución recomendada: Adoquines nuevos: 1 parte de producto en 3 a 5 partes de agua. Adoquines viejos, nunca sellados: 1 parte de producto en 4 a 6 partes de agua. Adoquines previamente sellados: 1 parte de producto en 6 a 8 partes de agua. Se recomienda empezar con una proporción de 1:8 con adoquines de color muy claro (p. ej., blanco o mármol) o muy oscuro (p. ej., negro, carbón o granito).

Arena polimérica recién instalada: Espere al menos 30 días antes de limpiar y sellar los adoquines.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar seca, tibia al tacto y sin residuos.
- La temperatura debe estar entre 10 °C y 29.44 °C.
- Utilice un método de aplicación uniforme en toda la superficie.

Importante: No aplique el producto con fregona o escoba. **Nunca** deje que el preparador de adoquines HD se seque sobre la superficie; manténgala húmeda hasta que se enjuague por completo. **Nunca** aplique el producto sin diluir.

Limpie una sección de 18.58 m² por vez. En cada sección, empezando por la parte inferior del talud, cubra la superficie con la solución diluida, asegurándose de cubrir toda la sección sin dejar puntos secos. A continuación, frote con suavidad la superficie con una escoba de calle; enjuague inmediatamente y a fondo, hasta que desaparezcan todos los restos de espuma, antes de pasar a otra sección. Al limpiar cada sección, superponga los bordes de las secciones contiguas para asegurarse de que no queden franjas sin limpiar entre ellas. Una vez limpias todas las secciones, enjuague bien y deje secar. Si queda alguna eflorescencia sobre la superficie, repita la limpieza con una solución más diluida.

PRECAUCIÓN

Este producto puede dañar el material si se aplica sin diluir; debe diluirse en 4 o más partes de agua. No utilizar nunca este producto sin consultar previamente a las autoridades locales sobre la aplicación de tales productos, la gestión de residuos y los vertidos.

COBERTURA

3.79 l de producto concentrado permite la limpieza de aproximadamente (18.58 m²)/(18.93 l) de producto concentrado limpian hasta 92.90 m² en dilución 1:4 (1 parte de limpiador por 4 partes de agua). La cobertura dependerá del estado de la superficie y de la dilución del producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y con ventilación adecuada.

EMBALAJE

Código del producto	Tamaño	Unidades por caja	Unidades por palé
60105008 (121-534)	(3.79 l)	4	144
60105009 (121-536)	(18.93 l)	-	48

ADVERTENCIA

Para obtener más información y consejos sobre la correcta manipulación, almacenamiento y desecho de este producto, consulte la última versión de la Ficha de seguridad (SDS). Este documento oficial contiene información física, ecológica y otra información importante relativa al uso seguro de este producto. Visite www.techniseal.com o llame al 1-800-465-7325 para solicitar o encontrar una versión actualizada de la Ficha de seguridad (SDS) de este producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TRANSPORTE

Para obtener más información y consejos sobre la manipulación y el transporte correctos de este producto, consulte la última versión de la Ficha de seguridad (SDS). Visite www.techniseal.com o llame al 1-800-465-7325 para solicitar o encontrar una versión actualizada de la Ficha de seguridad (SDS) de este producto.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante no tiene ningún control sobre el uso del producto ni garantiza el trabajo terminado. La sustitución de cualquier producto defectuoso será la única solución que ofrece esta garantía al comprador. Se pedirá prueba de la compra para cualquier reclamo. Antes de utilizar este producto, el usuario deberá determinar la idoneidad del producto para el uso previsto, y solo este asume todos los riesgos y todas las responsabilidades relacionados con el producto. El usuario deberá probar el producto en una zona discreta pequeña (0.37 m² aprox.) en las condiciones de uso previstas. En caso de que no se haya realizado ninguna prueba, la garantía solo se aplicará a (0.37 m²). Esta garantía limitada excluye cualquier responsabilidad por daños consecuentes, incidentales, indirectos o especiales. A excepción de la garantía limitada descrita anteriormente, el fabricante rechaza y excluye específicamente cualquier otra garantía expresa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad de los bienes y la garantía implícita de idoneidad de los bienes para cualquier propósito en particular.